



Comune  
di Milano

PROCEDURA SPP n.003

**TITOLO:**

## UTILIZZO DEI TRABATTELLI IN SICUREZZA

**CAMPO DI APPLICAZIONE:**

La procedura si applica a tutto il personale che utilizza trabattelli durante l'attività lavorativa.

**SCOPO:**

Garantire la sicurezza del lavoratore nell'utilizzo dei tra battelli.

Prima emissione	REV03	Redatto	Approvato
30 GEN 01	15 MAG 09	RSPP	Datore di lavoro
		Firma:	Firma:

<p>Milano</p>  <p>Comune di Milano</p>	<p><b>PROCEDURA SPP n.003</b></p> <p><b>Utilizzo dei trabattelli in sicurezza</b></p>	<p>REV03</p> <p>15/05/2009</p> <p><i>Pagina 2 di 2</i></p>
<p style="text-align: right;"><small>file: 003 PROC SPP - TRABATTELLI_15 maggio 2009</small></p>		

### **Montaggio dei trabattelli**

- Rispettare le prescrizioni del costruttore
- Verificare il buono stato degli elementi in particolare degli incastri e degli eventuali snodi
- Effettuare il livellamento della base per ottenere la verticalità del ponteggio soltanto nei limiti consentiti dalle regolazioni; è vietato l'uso improprio di spessori
- Utilizzare tutti gli elementi del trabattello previsti dal costruttore compresi ovviamente diagonali e parapetti, puntoni telescopici e staffe di ancoraggio
- Usare i ripiani e le piattaforme in dotazione al trabattello e non altri impalcati
- Le scale di accesso alle varie piattaforme devono essere posizionate sfalsate tra di loro (in maniera tale che non vi sia corrispondenza tra le botole)

### **Utilizzo dei trabattelli**

- Bloccare le ruote durante lo stazionamento
- Non effettuare spostamenti con persone o materiale su di esso
- Salire solo dall'interno e passando attraverso le apposite aperture delle piattaforme e utilizzando le scale, salvo diverse indicazioni del costruttore
- E' vietato porre sovrastrutture per raggiungere quote più elevate
- Non montare pulegge per il sollevamento di materiali

Evitare avvicinamenti a linee elettriche aeree in tensione durante il montaggio, gli spostamenti e lo stazionamento. La distanza minima da rispettare è 5 m